



TONY 8700 V



5
STAGE

75,3_{hp}



SCAN ME



HYDROSTATIC
TRANSMISSION

40
Km



EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

Bastidor	Bastidor con puente delantero oscilante • Ruedas delanteras directrices 55° • Cuatro ruedas motrices (delanteras desactivables)
Motor tipo	DEUTZ - 4 Cilindros - 16 Válvulas - Turbo Intercooler Stage 5 - Common rail - 2900 CC Potencia 55,4 kW / 75,3 cv - 2200 rpm Par máx. 375 Nm a 1400 rpm
Transmisión	HÍBRIDA MECÁNICA - HIDROSTÁTICA
Toma de fuerza	Trasera, independiente de 2 velocidades 540 y 540E rpm
Sistema hidráulico	Sistema hidráulico PLUS compuesto por: 9 tomas de doble efecto independientes con funciones y parámetros de trabajo configurables y programables. Bomba variable y bombas auxiliares para altos caudales a bajas revoluciones.
Elevador trasero	Elevador hidráulico con conexión de 3 puntos con estabilizadores hidráulicos - Brazos de elevación fijos con estabilizadores hidráulicos y enganches cat. 2 - Capacidad de elevación 2700 kg - Enganche de tracción trasero SLIDER tipo UE fijo (ex cat. C)
Frenos	Freno de servicio hidráulico, con sistema de dobles discos en baño de aceite y accionamiento con pedal que actúa en las ruedas traseras, sistema de freno integral con acoplamiento automático de la doble tracción. Freno de estacionamiento multidisco en baño de aceite con sistema automático de activación.
Peso	Con cabina (Kg): 2525÷2725

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 9.5 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
SRX 7800	3500÷3960	1220	1505	775÷950	1170	2270	230	-	2140	1080
SRX 8900	3635÷4080	1255	1605	775÷925	1168	2360	239	2180	-	1080

