



51,5_{hp}



SCAN ME



TRANSMISSION
16+16
SYNCH. INVERTER



EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

**5
STAGE**



Bastidor	Integral oscilante ACTIO™ • Reversibilidad RGS™ • Ruedas directrices • Cuatro ruedas motrices iguales • Reductores finales traseros horizontales
Motor tipo	5800 YANMAR Diesel de inyección directa common-rail Turbo 4 Cilindros - 16 Válvulas Stage 5 - 2091 CC Potencia 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Par máx. 170 Nm a 1690 rpm
Transmisión	Cambio S90: sincronizado de 32 marchas: 16 AD y 16 AT con inversor sincronizado
Toma de fuerza	Trasera, independiente 540/540E rpm con acoplamiento electrohidráulico progresivo; sincronizada
Sistema hidráulico	load sensing. Sistema hidráulico auxiliar trasero con 1 distribuidor de doble efecto flotante y un retorno del aceite (3 tomas hidráulicas traseras). Caudal bomba 37l/min
Elevador trasero	Brazos oscilantes con estabilizadores laterales cat.1 - Capacidad de elevación (kg): 2190 - Gancho de tracción delantero; Eganche de remolque trasero cat."C" de altura regulable.
Frenos	Frenos de servicio traseros de doble disco en baño de aceite con mando hidráulico, frenos de dirección - Freno de estacionamiento combinado: con cinta sobre lla transmisión y contemporáneamente sobre los discos con sistema superbrake mecánico integrado.
Peso	Con arco (kg): 1800 ÷ 2015 Con cabina RedCab (kg): 1950 ÷ 2165

DIMENSIONES CON RUEDAS DE SERIE: 7.50x16

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
TRX 5800	3360÷3615	1210	1485	665÷920	1149	2223	261	2169	-	1240

